

## Produkty

# Agregaty wysokociśnieniowe CD



Rosnące zapotrzebowanie na urządzenia do mechanizacji mycia i czyszczenia dostarczyło firmie Erfolg istotny impuls do znacznego rozszerzenia oferty handlowej o agregaty wysokociśnieniowe.

Główne obszary zastosowań agregatów wysokociśnieniowych to m.in. zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych, konstrukcji żelbetowych, zbiorników, silosów, rurociągów, usuwanie farby, rdzy, osadów, betonu czy prefabrykacja konstrukcji stalowych.

Agregaty dostępne w Erfolge są wyposażone przede wszystkim w solidne ramy zabezpieczone przed korozją, silniki Kubota lub Honda (zapewniające niezawodność urządzenia), pneumatyczne koła z hamulcem postojowym (ułatwiające prowadzenie) oraz elementy konstrukcyjne wykonane ze stali nierdzewnej (gwarantujące wytrzymałość).

Erfolg oferuje urządzenia wysokociśnieniowe w wersjach dieslowskich, benzynowych, elektrycznych (także ATEX!), pneumatycznych oraz hydraulicznych.

Szeroka gama akcesoriów wysokociśnieniowych (pistolety UHP, dysze obrotowe, zestawy do piaskowania, manometry, podgrzewacze wody, sprzęt do prób ciśnieniowych etc.) zapewnia wszechstronność zastosowań.

Agregaty w wersji diesel to seria urządzeń przeznaczona m.in. dla przemysłu, do obróbki metali, dla górnictwa, petrochemii czy fabryk. Znajdują one zastosowanie w wysokociśnieniowym czyszczeniu kotłów, zbiorników, w cięciu na zimno, usuwaniu farby, rdzy, w czyszczeniu betonu itp.

Urządzenia z tej serii są dostępne także w wersji na przyczepie.

Model	Ciśnienie [bar]	Przepływ [l/min]	Pompa – obroty [l/min]	Typ silnika	Moc silnika [kW]	Obroty silnika [1/min]	Zbiornik paliwa [l]	Zużycie paliwa [l/h ]	Poziom hałasu [dBA]	Waga [kg]
CD25-500	500	17	1750	diesel 3 cyl.	19	3000	28	5,7	80	350
CD50-500	500	33	1160	diesel 4 cyl.	37	1800	90	10	80	725
CD50-1000	1000	20	1160	diesel 4 cyl.	37	1800	90	10	80	725
CD100-1400	1400	30	750	diesel 4 cyl.	75	1800	140	16	84	2000
CD160-2500	2500	25	560	diesel 4 cyl.	119	1800	140	26	84	1850